

eni Multitech JD/F



eni Multitech JD/F je večnamensko mazivo posebej primerno za mazanje sitemov modernih traktorjev in delovnih strojev, ki imajo enotno mazanje menjalnika, diferenciala, hidravlične sklopke, končnega pogona, mokrih zavor in hidravlike.

ZNAČILNOSTI (TIPIČNE VREDNOSTI)

eni Multitech JD/F

10W-30 (80W)

Viskoznost pri 100 °C	mm ² /s	9,5
Viskoznost pri 40 °C	mm ² /s	55,0
Viskoznost pri -35 °C	mPa·s	57000
Indeks viskoznosti	-	155
Točka tečenja	°C	-39
Plamenišče (COC)	°C	220
Gostota pri 15 °C	kg/l	0,880

LASTNOSTI IN DELOVANJE

- **eni Multitech JD/F** je formuliran s posebnim paketom aditivov, ki ščiti vse mazane dele proti obrabi in vsebuje EP lastnosti, ki posebej ščitijo zobe zobnikov in ležaje.
- izjemna oksidacijska stabilnost proizvoda omogoča visoke performanse daljši čas uporabe stroja, kot tudi izjemno zaščito vseh naoljen delov.
- njegov posebni protizdrsni dodatek (antistick-slip additive) preprečuje vibracije in šklepetanje mokrih zavor in sklopk, ki se uporabljajo pri prenosnih sistemih sodobnih traktorjev.
- **eni Multitech JD/F** preprečuje otekanje gumijastih delov, s posebnim poudarkom na tesnilih uporabljenih v hidravličnih tokokrogih
- Z dodatki proti penjenju zanesljivo preprečuje neskladno delovanje v hidravličnih sistemih in nihanja v stisljivost hidravlične tekočine.
- Opozorilo: izdelek se ne sme uporabljati v aplikacijah, kjer se zahteva API GL-5.

SPECIFIKACIJE IN ODOBRITEV

eni Multitech JD/F je uradno odobren izdelek oziroma ustreza specifikacijam naslednjih ustanov in proizvajalcev:

- API GL-4
- CAT TO-2
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE JDM J 20C
- MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143
- KUBOTA UDT FLUID
- KOMATSU (KES 07.866)
- CNH MAT 3525
- CASE MS 1207, 1210
- FORD ESN-M2C86-B,C
- FORD ESN-M2C134-D
- FNHA-2-C-201
- VCE-WB 101
- ZF TE-ML 03E, 06K, 17E level

eni S.p.A.
Refining & Marketing Division

Via Laurentina 449, 00142 Rome
Standard Phone +39 06 5988.1
www.eni.com

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telephone: (09 31) 9 00 98-0

EMBALAŽA:

SOD 205 L, 60L, 25L